


# ECORASTER® Elastic EI30



## Bodenplatte Tiefbau

### Technische Daten

Abmessungen:	33 cm x 33 cm x 3 cm
Wandstärke/Wandhöhe:	5 mm, 30 mm
Gewicht je Stück:	0,685 kg
Gewicht je qm	6,17 kg
Material	100 % Recyclingmaterial PE (Polyethylen)
Druckfestigkeit:	bis 20 t Achslast nach DIN 1072
Belastbarkeit pro qm:	bis 250 t/m <sup>2</sup>
Formstabilität:	Temperaturbereich -50 bis + 90 °C
Formänderung:	0,5% (bei Normaltemperatur +20°C do 80°C)
Feuchtigkeitsaufnahme:	0,01%
Umweltverträglichkeit:	Umweltneutral nach DIN 38412; UV - und frostbeständig
Löslichkeit:	resistent gegen Sären, Laugen, Alkohole, Öl und Benzin (Streusalz, Ammoniak, saurer Regen etc.)
Verlegeleistung:	100 qm pro Person und Stunde
Verpackung:	1 Lage = 12 Stck. entspricht 1,33 qm
Menge der Lagen je 1 Palette:	71
Menge qm pro Palette:	94,43 qm
Menge der Platten je 1 Palette:	852
Gewicht Palette:	585 kg
Menge der Paletten pro LKW:	22 Paletten = 2077,46 qm
Zertifizierungen (TÜV Nord)	Umweltneutral nach DIN 38412 DIN EN ISO 124 - Abdeckungen für PKW-Parkflächen DIN 38412 DIN 1072 Strassen- und Wegbrücken



- Anwendung:
- Parkplätze
  - Zufahrtswege
  - Lagerplätze
  - Böschungen
  - Freizeitplätze
  - Gartenwege
  - Siedlungswege
  - Airport
  - Straßenbahnbett
  - Hallen & Zeltbau

**Verschiedene Anwendungen je nach Typ. Wir beraten Sie gerne.**

Herstellung & Verkauf:

Horti Plast Polska

Ul. Gołaczyńska 8-10

PL- 64-600 Oborniki

Tel. 0048 (0) 61 296 72 95

Fax 0048 (0) 61 296 72 96

E-mail: info@hortiplast.pl

Www.hrotoplact.pl